



TECHNISCHE DATEN

Wandstärke: 300 x 250 cm(BxT) Höhe gesamt: ca. 265 cm Seitenwandhöhe: vom 245, hinten 202 cm

Bestellnummern und Preise:

Dachneigung: Dachvorsprung: Dachfläche: Wandfläche:

10 Grad V/L/R= 30, H= 15 cm ca.11 m²

Umbauter Raum:

ca. 17 m³ 79 x 181 cm(BxH) Öffnung Verkauf: 272 x 108 cm(BxH)

ca. 24 m² Brüstung Verkauf: ca. 87 cm (FBStand) So wird's gemacht







Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab.



TECHNISCHE DATEN

Wandstärke: Dachneigung: 18 Grad Umbauter Raum: ca. 17 m³ Größe: 300 x 250 cm (BxT) Dachvorsprung: V/L/R= 30, H= 20 cm 79 x 181 cm (BxH) Höhe gesamt: ca. 265 cm Dachfläche: ca.12 m² Öffnung Verkauf: 272 x 108 cm (BxH) Seitenwandhöhe: 206 cm Wandfläche: ca.23 m² Brüstung Verkauf: ca. 87 cm (FBStand)

Bestellnummern und Preise:

ST-S01a (Türerechts), ST-S01b (Türelinks) und ST-S01c (Türehinten)





Dachelemente zur Seite legen





Die Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, Dacheindeckung je nach Bestellung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.



7WECKMÄBIGES ZUBEHÖR zum komfortableren Aufstellen und Betreiben des Standes

Artikelbezeichnung

II Fundamentrahmen, Stahl, justierbar, feuerverzinkt

2 Elektroanschluss u. Sicherung mit 2-facher Steckdose und Schalter Leuchtstofflampe inkl. Befestigung und steckerfertiger Verkabelung

Verkaufstheke innen, fertig montiert zum Hochklappen

Aufpreis für Dreifachverriegelung Aufpreis für Öl-Imprägnierung

Satteldach / Pultdach

Dacheindeckung Plane mit Osen u. Haken vormontiert

STZ-DE02-S/P

Art.Nr.

STZ-FR01a

STZ-E01a

STZ-L01a

STZ-AB01a

STZ-T3

STZ-F0





DIE IDEE

Ziel war es, einen Verkaufsstand zu bauen, der platzsparend gelagert und dazu noch schnell aufund abgebaut werden kann.

DAS ERGEBNIS

- Platzsparend: Wir bauen die Stände so, dass sie im zusammengefalteten Zustand eine maximale Tiefe von 115 cm nicht überschreiten. Dies bietet erhebliche Vorteile beim Transport, denn so passen mehrere Stände auf einen LKW und auch beim späteren Einlagern der Stände können diese platzsparend verstaut werden.
- Schneller Auf- und Abbau: Die Verkaufsstände sind mit einem klappbaren Bodensystem ausgestattet und besitzen ein Wandsystem, das man durch ziehen oder schieben öffnen und wieder schließen kann (dadurch transportfähig). Durch dieses clevere System kann ein kompletter Stand (inklusive Dach) mit nur zwei Personen bequem in ca. 15 Min.* aufgebaut und später auch wieder in ca. 15 Min. transportfertig abgebaut werden.

*(Voraussetzung für den schnellen Aufbau ist ein ebener und waagerechter Untergrund. Bei unebenen Plätzen empfehlen wir als Zubehör unseren Fundamentrahmen aus Metall.)

ZUBEHÖR

Für das Betreiben und Aufstellen unserer Stände bieten wir ein nützliches Zubehörprogramm! So ermöglicht Ihnen unser feuerverzinkter Fundamentrahmen aus Metall einen zügigen und leichten Aufbau bei unebenen Böden. Für eine schnelle und werkzeuglose Montage der Dacheindeckung empfehlen wir unsere zugeschnittene Dachplane.

Detaillierte Angaben finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Dan Tanhainaha

Der Standist in Elementbauweise mit verstärkten Wänden und einemselbsttragenden Fußboden so konstruiert, dass er immer wieder ohne Probleme auf- und abgebaut werden kann. Die sehr kleine und kompakte Fläche des zusammengelegten Standes (Pultdach: 304 x 100 x 260 mB/T/Hund Statledach 304 x 112 x 260 cm B/T/H ermöllicht eines kehr orute Einlager und 304 x 100 x 260 cm B/T/Hund Statledach 304 x 112 x 260 cm B/T/H ermöllicht eines kehr orute Einlager und 304 x 100 x 260 cm B/T/Hund Statledach 304 x 112 x 260 cm B/T/H ermöllicht eines kehr orute Einlager und 304 x 100 x 260 cm B/T/Hund Statledach 304 x 112 x 260 cm B/T/H ermöllicht eines kehr orute Einlager und 304 x 100 x 260 cm B/T/Hund Statledach 304 x 112 x 260 cm B/T/H ermöllicht eines kehr orute Einlager und 304 x 100 x 260 cm B/T/Hund Statledach 304 x 112 x 260 cm B/T/H ermöllicht eines kehr orute Einlager und 304 x 100 x 260 cm B/T/Hund Statledach 304 x 112 x 260 cm B/T/H ermöllicht eines kehr orute Einlager und 304 x 100 x 260 cm B/T/Hund Statledach 304 x 100 x 260 cm B/T/H ermöllicht eines kehr orute Einlager und 304 x 100 x 260 cm B/T/Hund Statledach 304 x 100 x 260 cm B/T/H ermöllicht eines kehr orute Einlager und 304 x 100 x 260 cm B/T/Hund Statledach 304 x 100 x 260 cm B/T/H ermöllicht eines kehr orute Einlager und 304 x 100 x 260 cm B/T/Hund B/T/Hund

Der Verkaufsstand ist milden Abmaßen von 300 cmBreite und 250 cm Tiefelfür jede Veranstaltung bestens geeignet.
Die Tür milden Naßen 82 cmx 18 tombefindet sich in der rechten Wandseite und kann natürlich auch links oder hinten positioniert werden.

- Sie bauen Ihren Verkaufsstand noch nach herkömmlicher Art und Weise auf?
- Sie benötigen hierfür viel Aufwand an Steck- und Montagearbeit?

Mit unseren Verkaufsständen erledigen Sie das mit nur zwei Mann in ca. 15 Minuten*. Clever aufbauen mit 1, 2, 3 Stand! Wir beraten Sie gerne:



Händleradresse:



1, 2, 3 Stand ist eine Eigenmarke der Firma BHB Bertsch Holzbau und gehörtzumZuluna Gartenhäuser Programm

Zuluna Gartenhäuser & Zubehör

Umlangreicheinformationen über unsere Produkteerhalten Sie beifhrem autorisierten Fachhändler!

Die Befräge, Bilder und Zeichnungen dieses Flyers sind unteberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verhoten und bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen sind drucklechnisch bedrigt.

Wir behalten uns technische Änderungen, Irritimer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbidungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist. Alle dargestellten Grundrisse sind nicht maßsäblich und dienennur der Illustration.

* Voraussetzung für den schnellen Aufbau ist ein ebener und waagerechter Untergrund. Beiunebenen Plätzen empfehlen wir als Zubehör unseren Fundamentrahmen aus Metall.

